JIS A 1222	現　場　C　B　R　試　験	

調査件名　　試験年月日

地点番号（地盤高）　　試　験　者

貫入ピストン直径 cm		貫入ピストン面積 m²		貫入速度 mm/min	
ジャッキの種類		ジャッキの能力 kN		反力装置の種類	
荷重計容量 kN		荷重計の較正係数 MN/m²/目盛 kN/目盛		天候	

測点 No.					測点 No.				
貫入量の読み mm		貫入量読みの平均値 mm	荷重計の読み	荷重強さ,荷重 MN/m², kN	貫入量の読み mm		貫入量読みの平均値 mm	荷重計の読み	荷重強さ,荷重 MN/m², kN
1	2				1	2			
0.0					0.0				
0.5					0.5				
1.0					1.0				
1.5					1.5				
2.0					2.0				
2.5					2.5				
3.0					3.0				
4.0					4.0				
5.0					5.0				
7.5					7.5				
10.0					10.0				
12.5					12.5				
貫入量2.5 mmにおけるCBR %					貫入量2.5 mmにおけるCBR %				
貫入量5.0 mmにおけるCBR %					貫入量5.0 mmにおけるCBR %				
C　B　R %					C　B　R %				
試験箇所の含水比 w %					試験箇所の含水比 w %				

荷重強さ,荷重－貫入量曲線

荷重強さ（MN/m²），荷重（kN）

0　2.5　5.0　7.5　10.0　12.5

貫　入　量（mm）

貫入量 mm		2.5	5.0
荷重強さ	測点 No.		
荷重	測点 No.		
標準荷重強さ MN/m²		6.9	10.3
標準荷重 kN		13.4	19.9

特記事項

［1 kN ≒ 102 kgf］

［1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²］